Внимание! Информация в буклете носит справочный характер.
Точные технические характеристики указаны в руководстве по эксплуатации.

Центрифуга медицинская серии СМ: СМ-50

Датчик дисбаланса Ротора

Замок крышки

Низкий шум Низкий нагрев

15000 об/мин

Универсальный высокоскоростной ротор **50.01** для пробирок объемом 0.2 - 2 мл.

Центрифуга СМ-50 является одной из самых компактных и мощных мини-центрифуг, доступных сегодня на рынке.
Благодаря запатентованной аэродинамической камере и системе управления двигателем: шум и нагрев снижены до рекордно низких величин, создавая тем самым новый стандарт в центрифугировании.

Ключевые свойства

- 15 000 Об/мин.
- 15 294 ОЦУ.
- Революционная система управления двигателем SkySpin (tm) повышает надежность, снижает шум и минимизирует нагрев.
- Информативный дисплей с расширенными возможностями настроек прибора.
- Новейший трехмерный цифровой датчик дисбаланса реагирует на любую нештатную ситуацию.
- Исключительно низкий уровень шума при максимальной скорости.
- Безопасная блокировка крышки с новым усиленным замком.
- Усиленный металлический защитный кожух ротора.
- Функция экспресс-центрифугирования.
- Цифровой таймер.
- 5 уровней торможения ротора .
- Задача параметров работы в Об/Мин или ОЦУ.
- Исключительно низкий нагрев образцов (максимум 10˚С выше комнатной температуры) при работе на максимальной скорости.
- Безопасность и низкое энергопотребление достигаются благодаря рабочему напряжению 24 В.

Технические характеристики

Скорость центрифугирования	1000 - 15000 Об/мин
Диапазон таймера	0.1 - 99 минут
Максимальная центрифужная сила	15294 ОЦУ
Степени торможения	5
Температурный режим	от +10 до +40 ˚С
Питание от сети	100 - 240 В; 50/60 Гц
Блок питания	24В - 5А AC/DC
Допустимая влажность при 20˚С	80%
Размеры (Д х Ш х В)	204 х 180 х 137 мм
Вес	2.7 Кг

Официальный представитель в России: ООО «ТехМедТорг»
Тел. +7 (812) 2908686, +7 (921) 9459079
E-mail: tmtspb@mail.ru WWW: elmi-ru.ru