

Термостат медицинский водяной серии TW: TW-2



Конструкция водяного термостата TW - 2 состоит из цельнолитой ванны объемом 4,5 л. и термоблока с микропроцессорной системой управления, обеспечивающей следующие параметры.

СВОЙСТВА

- Задание, поддержание и отображение температуры на световых индикаторах.
- Два независимых секундомера
- Датчик уровня воды в ванне
- Подсветка ванны

ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря специальной конструкции ванны, имеющей закругления, и интенсивному перемешиванию воды, поддерживается равномерность температуры по всему объему ванны с точностью $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

Простота обслуживания, высокая точность поддержания температуры ванны, минимальные габариты позволяют широко использовать термостат в медицине, биологии и т.д.

Смеситель медицинский магнитный MS-01



МАГНИТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ MS-01 - Это мощный и простой в обращении 4х местный магнитный смеситель, выполненный из нержавеющей стали.

СВОЙСТВА:

- Возможность перемешивания жидкости в 4х плоскодонных емкостях с различной интенсивностью.
- Возможность использования совместно с термостатом TW-2.03.
- Нержавеющий корпус.
- Легко адаптируется под любые лабораторные задачи.

ПРЕИМУЩЕСТВА

МАГНИТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ MS-01 специально разработан для совместной работы с термостатом TW-2.03 производства ELMI. Совмещая высокоточные нагревательные функции TW-2.03 и функции смесителя MS01, получается универсальный многофункциональный прибор, применяемый во многих областях биологии, медицины, химии и т.д.

Технические характеристики

Скорость вращения гнезда	10 - 2,200 Об/мин
Перемешиваемый объем жидкости на 1 позиции	от 0.1 до 2 л
Блок питания	12В - 1.5А AC/DC
Питание от сети	100 - 240 В; 50/60 Гц
Потребляемая мощность	18 Вт
Температурный режим	от +10 до +40 °C
Допустимая влажность при 20 °C	80%
Размеры (Д x Ш x В)	260 x 260 x 40 мм
Вес	2,1 кг

